



Accouplements à griffe type jardin

201 Raccord tuyau, rotatif 360 degrés

Type rotatif	Type fixe*	Tuyau-Ø intérieur	Joint NBR Standard	Joint NBR certifié KTW
H301.4828	H301.4829	13 (1/2")	H307.3129	H307.3126
H301.4830	H301.4831	19 (3/4")	H307.3129	H307.3126
H301.4832	H301.4833	25 (1")	H307.3129	H307.3126

* passende Joints de rechange: GKOR



201 Accouplement à griffe type jardin coudé, raccord tuyau, rotatif 360 degrés

Type rotatif	Tuyau-Ø intérieur	Joint NBR Standard	Joint NBR certifié KTW
H301.4834	13 (1/2")	H307.3129	H307.3126
H301.4835	19 (3/4")	H307.3129	H307.3126
H301.4836	25 (1")	H307.3129	H307.3126



201 Accouplement à griffe de sécurité, type jardin raccord tuyau

Type rotatif	Tuyau-Ø intérieur	Joint NBR
H301.4842	13 (1/2")	H307.3128
H301.4844	19 (3/4")	H307.3128
H301.4846	25 (1")	H307.3128
H301.4848	32 (1 1/4")	H307.3128



201 Accouplement à griffe de sécurité, type jardin filetage mâle

Type	tuyau Ø extérieur	épaisseur tuyau	Tuyau-Ø intérieur	Joint NBR Standard	Joint NBR certifié KTW
H301.4839	19,0-20,6	3,0-3,8	13 (1/2")	H307.3129	H307.3126
H301.4840	26,6-27,4	3,8-4,2	19 (3/4")	H307.3129	H307.3126
H301.4841	33,8-35,0	4,4-5,0	25 (1")	H307.3129	H307.3126



201 Lances pour tuyaux de jardin avec accouplement à griffe type jardin

Type	taille	Buse Ø D	DN	Longueur L ca.	Joint NBR
H307.3136	1/2"	5,3	9	84	H307.3124
H307.3144	3/4"	6,4	14	95	H307.3124
H307.3134	1"	7,0	20	112	H307.3124



201 Lances pour tuyaux de jardin avec raccord tuyau

Type	taille	Buse Ø D	DN	Tuyau-Ø intérieur	Longueur L ca.
H307.3136	1/2"	5,3	9	13 (1/2")	90
H307.3144	3/4"	6,4	16	19 (3/4")	110
H307.3134	1"	7,2	21	25 (1")	135



201 Distributeurs en Y pour accouplement à griffes types jardin

Type	Entrée E	Version	Foto
H307.3130	(F) G 3/4"	2 x accouplements, 1 x G 3/4" femelle	1
H307.3132	accouplement	3 x accouplements	2



201 Joints pour accouplement à griffes type jardin

Type	D Ø int.	D Ø ext.	hauteur	couleur	Application
Corps en laiton (Joint: NBR)					
H307.3124	24,0	35,0	12,0	noir	pour accouplement fixe
H307.3126	21,0	33,0	10,6	rouge	pour accouplement fixe, certifié KWT
H307.3127	22,5	37,7	12,0	noir	pour tous les accouplements rotatifs (jusqu'en septembre 2004)
H307.3128	21,6	33,5	6,8	noir	pour tous les accouplements à griffes de sécurité
H307.3129	21,0	33,0	10,6	noir	pour tous les raccords rapides de tuyaux de jardin avec raccord à vis, pour tous les raccords rapides tournants de tuyaux de jardin (à partir de sept. 2004, accouplement tournant)
Corps en inox (Joint: Viton)					
H307.3125	20,6	33,7	10,6	vert	pour tous les accouplements en inox



Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.