



Accouplements rapides/bouchons de fermeture avec verrouillage de sécurité PN 16

Fonction: un verrouillage de sécurité intégré dans les leviers manuels verrouille automatiquement l'accouplement à l'état accouplé. L'ouverture de l'accouplement n'est possible qu'avec le déverrouillage manuel du levier de sécurité (2-1/2" et 6" avec ergot de déverrouillage). Tous les embouts de raccords rapides (conformes à la norme MIL-C-27487) peuvent être utilisés comme connecteurPage

Matériaux: Corps : inox 1.4408, joint : NBR, en option PTFE, manche, bague et chaîne : Acier inoxydable

Plage de température: -10°C bis +80°C

Avantages:

- Accouplement bloqué automatiquement à l'état accouplé
- Tiges de sécurité imperdables
- Passage intégral,
- faible chute de pression
- Convient aussi aux matières solides car absence de vannes internes
- Dimensions normalisées selon la norme internationale MIL-C-27487

Joint en PTFE,
 NBR, Viton, EPDM
 H0295



Type PTFE chambré



Type NBR



Accouplements rapides avec verrouillage de sécurité et filetage mâle type B PN 16

Type	Filetage	DN	Contre-pièce-0
1.4408			
H301.5201	R 1"	25 (1")	37
H301.5203	R 1 1/4"	32 (1 1/4")	45
H301.5202	R 1 1/2"	40 (1 1/2")	53
H301.5204	R 2"	50 (2")	63
H301.5205	R 2 1/2"	60 (2 1/2")	76
H301.5206	R 3"	75 (3")	92
H301.5207	R 4"	90 (4")	120
H301.5208	R 6"	140 (6")	175



Accouplements rapides avec verrouillage de sécurité et filetage femelle type D PN 16

Type	Filetage	DN	Contre-pièce-0
1.4408			
H301.5209	R 1"	25 (1")	37
H301.5211	R 1 1/4"	32 (1 1/4")	45
H301.5210	R 1 1/2"	40 (1 1/2")	53
H301.5212	R 2"	50 (2")	63
H301.5213	R 2 1/2"	60 (2 1/2")	76
H301.5214	R 3"	75 (3")	92
H301.5215	R 4"	90 (4")	120
H301.5216	R 6"	140 (6")	175



Accouplements rapides avec verrouillage de sécurité et raccord tuyau type C PN 16

Type	Tuyau-Ø intérieur	DN	Contre-pièce-0
1.4408			
H301.5218	25	25 (1")	37
H301.5219	32	32 (1 1/4")	45
H301.5220	38	40 (1 1/2")	53
H301.5221	50	50 (2")	63
H301.5222	63	60 (2 1/2")	76
H301.5223	75	75 (3")	92
H301.5217	100	90 (4")	120
H322.5491	150	140 (6")	175



Bouchons de fermeture avec verrouillage de sécurité pour Contre-pièce Type DC PN 16

Type	taille	DN	Contre-pièce-0
1.4408			
H301.5224	1"	25 (1")	37
H301.5226	1 1/4"	32 (1 1/4")	45
H301.5225	1 1/2"	40 (1 1/2")	53
H301.5227	2"	50 (2")	63
H301.5228	2 1/2"	60 (2 1/2")	76
H301.5229	3"	75 (3")	92
H301.5230	4"	90 (4")	120
H301.5231	6"	140 (6")	175



Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.