

Accouplements rapides/-contre-pièces selon EN 14420-7 (DIN 2828) **PN 25**

Matériaux: Corps : inox 1.4408, joint : NBR, manche, bague : Acier inoxydable (les filetages internes sont équipés de joints plats PTFE)

Plage de température: -10°C - max. +80°C

Druckbereich: 0 - 25 bar, ainsi que le vide basique

Livraison: incl. bague et tige de sécurité

En Option: autres joints (voir page H0295)

✓ **vantages:** Passage intégral • Faible chute de pression • Convient aussi aux matières solides car absence de vannes internes • Compatible avec des embouts d'accouplement / accouplements selon MIL-C-27487



Les accouplements EN se distinguent simplement des raccords standard par la version du filetage femelle ou de l'embout de tuyau. Ils sont complètement compatibles avec les raccords standard selon MIL-C-27487.

Accouplements rapides filetage femelle type D, EN 14420-7 (DIN 2828) **PN 25**

Type	Filetage	DN	Contre-pièce.-0
1.4408			
H301.5238	G 3/4"	20 (3/4")	32
H301.5232	G 1"	25 (1")	37
H301.5234	G 1 1/4"	32 (1 1/4")	45
H301.5233	G 1 1/2"	40 (1 1/2")	53
H301.5235	G 2"	50 (2")	63
H301.5236	G 2 1/2"	60 (2 1/2")	76
H301.5237	G 3"	75 (3")	92
H301.5239	G 4"	90 (4")	120

Accouplements rapides raccord tuyau type C, EN 14420-7 (DIN 2828) **PN 25**

L'intégration de tuyau à lieu via un collier de serrage pour tuyau/collier de serrage pour flexible à coquilles conforme à EN 14420-3 (DIN 2817) (voir page H0355)

Type	Tuyau-Ø intérieur	DN	Contre-pièce.-0
1.4408			
H301.5241	19	20 (3/4")	32
H301.5242	25	25 (1")	37
H301.5243	32	32 (1 1/4")	45
H301.5244	38	40 (1 1/2")	53
H301.5245	50	50 (2")	63
H301.5246	63	60 (2 1/2")	76
H301.5247	75	75 (3")	92
H301.5240	100	90 (4")	120

Contre-pièce filetage femelle type A, EN 14420-7 (DIN 2828) **PN 25**

Type	Filetage	DN	Contre-pièce.-0
1.4408			
H301.5254	G 3/4"	20 (3/4")	32
H301.5248	G 1"	25 (1")	37
H301.5250	G 1 1/4"	32 (1 1/4")	45
H301.5249	G 1 1/2"	40 (1 1/2")	53
H301.5251	G 2"	50 (2")	63
H301.5252	G 2 1/2"	60 (2 1/2")	76
H301.5253	G 3"	75 (3")	92
H301.5255	G 4"	90 (4")	120



Contre-pièce raccord tuyau type E, EN 14420-7 (DIN 2828) **PN 25**

L'intégration de tuyau à lieu via un collier de serrage pour tuyau/collier de serrage pour flexible à coquilles conforme à EN 14420-3 (DIN 2817) (voir page H0355)


Type	Tuyau-Ø intérieur	DN	Contre-pièce.-0
1.4408			
H301.5257	19	20 (3/4")	32
H301.5258	25	25 (1")	37
H301.5259	32	32 (1 1/4")	45
H301.5260	38	40 (1 1/2")	53
H301.5261	50	50 (2")	63
H301.5262	63	60 (2 1/2")	76
H301.5263	75	75 (3")	92
H301.5256	100	90 (4")	120



Filetage intérieur avec Joint plat PTFE



Filetage intérieur avec Joint plat PTFE



Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.