

Joint souple pour accouplements de camions-citernes (élément M) selon EN 14420-6 (DIN 28450)

Type	Type	
Hypalon	Viton/PTFE*	pour
H301.5391	H301.5393 **	Type M 50
H301.5394	H301.5396 **	Type M 80
H301.5388 **	H301.5390	Type M 100

*entièrement gainé **livré sous forme de joint torique



Étanchéité pour filetages pour raccords de camions-citernes, selon EN 14420-6 (DIN 28450)

Type	Type	
Teflon	Polyurethane	pour
H301.5400	H301.5402	Type M+V 50
H301.5403	H301.5405	Type M+V 80
H301.5397	H301.5399	Type M+V 100



Joint souple pour capuchons de fermeture de camion-citernes selon EN 14420-6 (DIN 28450)

Type		
Hypalon		pour
H301.5384		Type M 50
H301.5386		Type M 80
H301.5388		Type M 100

*livré sous forme de joint torique



Embouts filetés avec filetage mâle et collier de sécurité selon EN 14420-6 (DIN 28450)

Modèle : Embouts de tuyaux lisses avec collier de sécurité

Remarque : L'intégration de tuyau à lieu via un collier de serrage pour tuyau/collier de serrage pour flexible à coquilles conforme à EN 14420-3 (DIN 2817)

Type	Type	Filetage	Tuyau-Ø intérieur	Accessoires colliers
Laiton	1.4401			
H300.3818	H300.3817	G 3/4"	19	H301.8269
H300.3803	H300.3802	G 1"	25	H301.8273
H300.3807	H300.3806	G 1 1/4"	32	H301.8278
H300.3805	H300.3804	G 1 1/2"	38	H301.8283
H300.3810	---	G 2"	38	H301.8283
H300.3812	H300.3811	G 2"	50	H301.8289
H300.3814	H300.3813	G 2 1/2"	63	H301.8294
H300.3816	H300.3815	G 3"	75	H301.8299
H300.3820	H300.3819	G 4"	100	H301.8257

avec collier de sécurité



avec collier de sécurité

Raccords tuyau avec écrou-raccord et collier de sécurité, selon EN 14420-6 (DIN 28450)

Matériaux : joint : polyuréthane (inox: PTFE)

Modèle : embouts de tuyaux à joints plats, lisses avec collier de sécurité

Remarque : L'intégration de tuyau à lieu via un collier de serrage pour tuyau/collier de serrage pour flexible à coquilles conforme à EN 14420-3 (DIN 2817)

Type	Type	Filetage	Tuyau-Ø intérieur	Accessoires colliers
Laiton	1.4401			
H300.4015	H300.4014	G 3/4"	19	H301.8269
H300.4000	H300.3999	G 1"	25	H301.8273
H300.4004	H300.4003	G 1 1/4"	32	H301.8278
H300.4002	H300.4001	G 1 1/2"	38	H301.8283
H300.4007	---	G 2"	38	H301.8283
H300.4009	H300.4008	G 2"	50	H301.8289
H300.4011	H300.4010	G 2 1/2"	63	H301.8294
H300.4013	H300.4012	G 3"	75	H301.8299
H300.4017	H300.401 6	G 4"	100	H301.8257

avec collier de sécurité



avec collier de sécurité



Grasses et huiles pour l'alimentaire dès page H0926



Brides „Band-It“ dès page H0356

Joint de rechange pour type laiton

3/4":	H341.3823
1":	H341.3816
1 1/4":	H341.3818
1 1/2":	H341.3817
2":	H341.3820
2 1/2":	H341.3821
3":	H341.3822
4":	H341.3824

Joint de rechange pour type 1.4401

3/4":	H301.5344
1":	H301.5337
1 1/4":	H301.5339
1 1/2":	H301.5338
2":	H301.5341
2 1/2":	H301.5342
3":	H301.5343
4":	H301.5345

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.