



Storz-Verteiler 2-fach mit Kugelabspernung

| Typ | Storz-Größe Eingang | Knaggen-abstand | Storz-Größe Ausgang | Knaggen-abstand |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| H301.5784 | 1 x 25-D | 31 | 2 x 25-D | 31 |
| H301.5783 | 1 x 52-C | 66 | 2 x 25-D | 31 |
| H301.5782 | 1 x 75-B | 89 | 2 x 52-C | 66 |
| H301.5781 | 1 x 75-B | 89 | 2 x 75-B | 89 |
| H301.5780 | 1 x 110-A | 133 | 2 x 75-B | 89 |



Storz-Verteiler 3-fach mit Kugelabspernung

| Typ | Storz-Größe Eingang | Knaggen-abstand | Storz-Größe Ausgang | Knaggen-abstand |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| H301.5793 | 1 x 52-C | 66 | 1 x 25-D, 1 x 52-C, 1 x 25-D | 31/66/31 |
| H301.5792 | 1 x 75-B | 89 | 1 x 52-C, 1 x 75-B, 1 x 52-C | 66/89/66 |
| H301.5791 | 1 x 110-A | 133 | 3 x 75-B | 89 |
| H301.5790 | 1 x 110-A | 133 | 1 x 75-B, 1 x 110-A, 1 x 75-B | 89/133/89 |
| H301.5789 | 1 x 110-A | 133 | 3 x 110-A | 133 |



Storz-Verteiler 2-fach mit Ventilabspernung

| Typ | Storz-Größe Eingang | Knaggen-abstand | Storz-Größe Ausgang | Knaggen-abstand |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| H301.5788 | 1 x 52-C | 66 | 2 x 52-C | 66 |
| H301.5787 | 1 x 75-B | 89 | 2 x 52-C | 66 |
| H301.5786 | 1 x 75-B | 89 | 2 x 75-B | 89 |
| H301.5785 | 1 x 110-A | 133 | 2 x 75-B | 89 |



Storz-Verteiler 3-fach mit Ventilabspernung

| Typ | Storz-Größe Eingang | Knaggen-abstand | Storz-Größe Ausgang | Knaggen-abstand |
|-----------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| H301.5797 | 1 x 52-C | 66 | 3 x 52-C | 66 |
| H301.5796 | 1 x 75-B | 89 | 3 x 52-C | 66 |
| H301.5795 | 1 x 75-B | 89 | 1 x 52-C, 1 x 75-B, 1 x 52-C | 66/89/66 |
| H301.5794 | 1 x 110-A | 133 | 3 x 75-B | 89 |



Storz-Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung

| Typ | DN | Storz-Größe Abgang | Knaggen-abstand |
|-----------|-----|--------------------|-----------------|
| H301.5779 | 45 | 52-C | 66 |
| H301.5778 | 65 | 75-B | 89 |
| H301.5777 | 100 | 110-A | 133 |

* DIN 14362



Trichter und Messkannen auf Seite 933



Tankwagen-Kupplungen ab Seite 296



Schrauben, Muttern, Schreiben, Fittings, O-Ringsortimente, ab Seite 958



LED LENSER Taschen- und Kopflampen auf Seite 956

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.