

PTFE- / PFA- / Polyethylen-Schläuche

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



PTFE/PFA-Schläuche

Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C
Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig



Temperaturbereich	-196°C bis +20°C	+50°C	+75°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Ausnutzungsgrad	100%	87%	77%	68%	53%	39%	28%

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse Baureihe IQS/IQS...ES, RiB und RiX	CK-Schnellverschraubungen	Kunststoffverschraubungen	Schneidringverschraubungen	Verstärkungshülsen
	Seiten 46 72 70	80	92	122	162

Typ	Schlauch-Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck*	Rollenlänge	Verfügbare Typen/Farben
H301.6365	3 x 2	15	25 bar	50	
H301.6369	4 x 2	20	42 bar	50	
H301.6373	4 x 3	20	12 bar	50	
H301.6375	5 x 3	25	32 bar	50	
H301.6379	6 x 4	30	25 bar	50	
H301.6385	8 x 5	60	29 bar	50	
H301.6389	8 x 6	40	18 bar	50	
H301.6352	10 x 8	60	14 bar	50	
H301.6359	12 x 10	90	12 bar	50	
H301.6363	14 x 12	110	10 bar	50	
H301.6298	4 x 2	40	46 bar	50	
H301.6299	6 x 4	60	27 bar	50	
H301.6300	8 x 6	80	20 bar	50	
H301.6295	10 x 8	120	15 bar	50	
H301.6296	12 x 10	180	13 bar	50	
H301.6297	14 x 12	210	11 bar	50	

* bei 2-facher Sicherheit,

MEHR WERT! Beständigkeit klären, testen oder Prototypen bauen? Gerne klären wir für Sie Beständigkeit ab, unterstützen Sie bei Tests, Testsetup sowie dem Bau von Prototypen!

Besonders preiswert!



⚠ Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

👉 Optionen:

- schwarzSCHWARZ
 - blauBLAU
 - natur*NATUR
 - gelbGELB
 - rotROT
 - grünGRÜN
- * Vorzugsreihe

Polyethylen-Schläuche

PE-Kunststoffschlauch - Der leichte und säurebeständige Schlauch
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Eigenschaften: Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen.

Shore-Härte: 45 D
Rollenlänge: 50 mtr.

Verwendbar mit:	CK-Schnellverschraubungen	Kunststoffverschraubungen	Schneid-/Klemmringverschraubungen	Verstärkungshülsen
	Seiten 80	92	122	162

Typ	Schlauch-Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Verfügbare Typen/Farben
Auf Anfrage	4 x 2	20	20 bar	
Auf Anfrage	4,3 x 3	20	13 bar	
Auf Anfrage	5 x 3	25	15 bar	
Auf Anfrage	6 x 4	30	13 bar	
Auf Anfrage	8 x 6	40	8 bar	
Auf Anfrage	10 x 8	60	6 bar	
Auf Anfrage	11,6 x 9	50	7 bar	
Auf Anfrage	12 x 10	85	5 bar	
Auf Anfrage	14 x 11	90	8 bar	
Auf Anfrage	14 x 12	85	7 bar	

MEHR WERT! Leitungsmontage, Installation vor Ort! Gerne planen und installieren wir Ihr Leitungsnetz vor Ort, schnell und einfach für Sie erledigt!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Leistungen der Gruppe II bei +20°C.