

+41 44 406 80 11 Fax: +41 44 491 22 11 Email: info@hausammann.com

Schlauchschellen

Gelenkbolzenschellen

Werkstoff: Band und Gehäuse: 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt Poptional: Werkstoff komplett 1.4301 -2A

	(Carry)	Ø Spann-	Band-	Tun (Page)	Ø Spann-	Band-
Тур	(Sept.)	bereich	breite	Typ 😘	bereich	breite
H301.8	8044	17 - 19	18	H301.8090	73 - 79	25
H301.8	8048	19 - 21	18	H301.8092	79 - 85	25
H301.8	8054	21 - 23	18	H301.8094	85 - 91	25
H301.8	8058	23 - 25	18	H301.8096	91 - 97	25
H301.8	8062	25 - 27	18	H301.8026	97 - 104	25
H301.8	8064	27 - 29	18	H301.8028	104 - 112	25
H301.8	8066	29 - 31	18	H301.8030	112 - 121	25
H301.8	8068	31 - 34	18	H301.8032	121 - 130	25
H301.8	8070	34 - 37	18	H301.8034	130 - 140	30
H301.8	8072	37 - 40	18	H301.8036	140 - 150	30
H301.8	8074	40 - 43	18	H301.8038	150 - 162	30
H301.8	8076	43 - 47	20	H301.8040	162 - 174	30
H301.8	8078	47 - 51	20	H301.8042	174 - 187	30
H301.8	8080	51 - 55	20	H301.8046	187 - 200	30
H301.8	8082	55 - 59	20	H301.8050	200 - 213	30
H301.8	8084	59 - 63	20	H301.8052	213 - 226	30
H301.8	8086	63 - 68	20	H301.8056	226 - 239	30
H301.		68 - 73	25	H301.8060	239 - 252	30





Andere Abmessungen auf Anfrage



Weitere Option auf Anfrage: Werkstoff 1.4301 -2A



Kits und Sets zusammenstellen! Sparen mit ferligen Kits, Sets mit Schlauch, Fittingen, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!

Gelenkbolzenschellen, 2-teilig

Werkstoff: Band und Gehäuse: 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt

Optional: Werkstoff komplett 1.4301 -2A

From	Ø Spann-	Band-
Тур	bereich	breite
H301.8142	59 - 67	18
H301.8144	67 - 75	18
H301.8146	75 - 83	20
H301.8148	83 - 91	20
H301.8108	87 - 101	20
H301.8110	101 - 115	20
H301.8112	115 - 129	20
H301.8114	129 - 143	20
H301.8116	143 - 157	20
H301.8118	157 - 171	20
H301.8120	171 - 185	20

Roma	Ø Spann-	Band-
Тур	bereich	breite
H301.8122	176 - 196	25
H301.8124	196 - 216	25
H301.8126	216 - 236	25
H301.8128	236 - 256	25
H301.8130	256 - 276	25
H301.8132	276 - 296	25
H301.8134	296 - 316	25
H301.8136	316 - 336	25
H301.8138	336 - 356	25
H301.8140	356 - 376	25





Andere Abmessungen auf Anfrage.



Weitere Option auf Anfrage: Werkstoff 1.4301 -2A

Konsolen für Schlauchschellen

Verwendung: Diese Konsole und eine Schlauchschelle ergeben einen stabilen und standsicheren Fuß für runde Behälter und eine stabile Befestigung von Rohren.
Verwendbare Schellen: SS ... (Seite 351), SSB ... (siehe oben auf dieser Seite), SSSI ... (Seite 354) - Bitte die Breite beachten!

beachien!					
Тур	für	max.		Befestigung - Langloch	
Stahl verzinkt	Rohr-Ø	Schellenbreite	Länge x Breite	Breite x Länge	
H301.8106	40 - 62	20	120 x 40	9 x 8	
H301.8107	63 - 80	20	120 x 40	9 x 8	
H301.8098	81 - 100	20	120 x 40	9 x 8	
H301.8099	101 - 118	25	156 x 50	9 x 18	
H301.8100	119 - 136	25	156 x 50	9 x 18	
H301.8101	137 - 163	25	156 x 50	9 x 18	
H301.8102	163 - 180	25	236 x 60	9 x 32	
H301.8103	181 - 207	25	236 x 60	9 x 32	
H301.8104	208 - 234	25	236 x 60	9 x 32	
H301.8105	235 - 259	30	300 x 60	11 x 32	







Kits und Sets zusammenstellen! Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittingen, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!



Saug-Druckschläuch ab Seite 347



2/2-, 3/2-Wege-Ventile aus Messing oder Edel-stahl ab Seite 640

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C