

Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen

ähnlich DIN 20039 A

Vorteile: • Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.

Typ	Typ	Ø Spann- bereich	Typ	Ø Spann- bereich
H301.8236	1.4401	17 - 22	H301.8228	89 - 101
H301.8240	H301.8239	18 - 26	H301.8229	94 - 115
H301.8244	H301.8243	22 - 29	H301.8230	113 - 127
H301.8245	H301.8246	26 - 33	H301.8231	130 - 140
H301.8249		28 - 34	H301.8232	115 - 145
H301.8251		32 - 40	H301.8233	135 - 155
H301.8253		39 - 49	H301.8234	155 - 175
H301.8255		48 - 60	H301.8235	175 - 195
H301.8256		56 - 72	H301.8237	210 - 225
		60 - 76	H301.8238	227 - 250
		77 - 94		

* keine losen Zungen




Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen und Sicherheitsklauen

DIN 20039 B

Vorteile: • Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.
 • Zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsklauen in Verbindung der Schlauchfittings mit Sicherheitsbund.

Achtung: Klauen sollten mindestens 3 mm im Eingriff sein. Bei Montage prüfen!

Typ	Temperguss verz.	für Schlauch		Spannbereich Ø außen
		Ø innen	E	
H301.8241		13	15,0 - 22,0	22 - 29
H301.8242		19	22,5 - 26,5	28 - 32
H301.8247		25	27,0 - 34,0	35 - 42
H301.8248		28	29,0 - 36,0	42 - 45
H301.8250		35	36,0 - 42,0	45 - 53
H301.8252		42	43,0 - 48,0	55 - 60
H301.8254		50	54,0 - 67,0	60 - 73



Klemmschalen 2-teilig

Abmessungen nach EN 14420-3 (DIN 2817)

Vorteile: • Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420.

Typ	Typ	Schlauch Ø innen	Wand- stärke	Ø Spann- bereich
H301.8265	1.4401	13	5	22 - 24
H301.8269	H301.8266	19	6	30 - 33
H301.8273	H301.8270	25	6	36 - 39
H301.8277	H301.8274	25	8,5	41 - 43
H301.8278	H301.8279	32	6	43 - 46
H301.8282		32	8	47 - 50
H301.8283	H301.8284	38	6,5	50 - 52
H301.8287		38	8	53 - 56
H301.8288		38	10	57 - 60
H301.8289	H301.8290	50	8	63 - 67
H301.8293		50	10	69 - 71
H301.8294	H301.8295	63	6	74 - 76
H301.8296	H301.8297	63	8	78 - 82
H301.8298		63	10	84 - 87
H301.8299	H301.8300	75	8	89 - 93
H301.8301		75	10	94 - 97
H301.8257		75	12	98 - 101
H301.8258	H301.8259	100	8	114 - 119
H301.8260		100	10	118 - 122
H301.8261		125	10	143 - 148
H301.8262		150	10	168 - 174
H301.8263		150	13	174 - 180
H301.8264		200	12	222 - 229

¹⁾ Pressmessing ²⁾ Zwischenmaß (nicht genormt)

Klemmschalen 2-teilig für Dampfschläuche

Abmessungen nach EN 14423 (DIN 2826)

Verwendung: Schalenverschraubungen für Dampfschläuche nach EN ISO 6134
 Temperaturbereich: bis max. +210°C (für Sattdampf), bis max. +120°C (für Heißwasser)
 Betriebsdruck: 18 bar

Achtung: Bitte beachten Sie die Druckfestigkeit des Schlauches bei der Betriebstemperatur!

Lieferumfang: 2 Schalenhälften mit 4 Schrauben

Typ	Typ	Spann- bereich	für Schlauch-Ø innen x außen
H301.8268	1.4401	24 - 26	13 x 25
H301.8272	H301.8267	32 - 34	19 x 33
H301.8276	H301.8271	39 - 41	25 x 40
H301.8281	H301.8275	47 - 50	32 x 48
H301.8286	H301.8280	53 - 56	38 x 54
H301.8292	H301.8285	67 - 69	50 x 68



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.