

# Rohr- / Schlauchbefestigungen

Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com



## Schlauchstützen-PKS für 90°-Verlegung


101

Typ Schlauchstützen	Schlauch-Ø außen	Mittel-Radius	Typ Kerbnägel zur Befestigung	Schaft-Ø	Aufweitungs-Ø	Länge
H301.8321	6	10	H322.5553**	2,5	2,7	8
H301.8322	8	21	H322.5553**	2,5	2,7	8
H301.8320	11,6	33,5	H322.5553	2,5	2,7	8

\* nur in 10er Packung lieferbar, \*\* nur in 100er Packung lieferbar

Kerbnägel  
 (finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

**Zubehör gleich mitbestellen!**



## Schlauch- / Rohrklemmleisten - KK

101

Typ Klemmleisten	Schlauch-Ø außen	Klemmenzahl	Typ Kerbnägel zur Befestigung	Schaft-Ø	Aufweitungs-Ø	Länge
H301.8315*	4 - 5	10	H322.5552**	2,0	2,15	6
H301.8316*	6	10	H322.5553**	2,5	2,7	8
H301.8317*	8	10	H322.5553**	2,5	2,7	8
H301.8313*	10	6	H322.5553**	2,5	2,7	8
H301.8314*	11,6	6	H322.5553**	2,5	2,7	8

\* nur in 10er Packung lieferbar, \*\* nur in 100er Packung lieferbar



**Leicht zu öffnen und schließen!**

## Schlauchhalter 2-, 3- und 4-fach

101

Typ 2-fach	Typ 3-fach	Typ 4-fach	Schlauch-Ø außen	Verp.-einheit
H301.8327	H301.8328	H301.8329	4	10
H301.8330	H301.8331	H301.8332	6	10
H301.8333	H301.8334	H301.8335	8	10
H301.8323	---	H301.8324	10	10
H301.8325	---	H301.8326	12	10



## Klettbandhalter für Schläuche und Kabel

101

Werkstoffe: Sockel PA 6.6 (25% GF) flammhemmend, Klettband: schwer entflammbar

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C


Anwendung: zum einfachen und schnellen Bündeln von Kabeln, Leitungen und Schläuchen; wiederverwendbar

Zulassungen: Sockel UL94-V0, Klettband: FAMVSS 302 und FAR 25.853 (B)


Typ Schraubmontage*	Typ Profilmontage**	Bandlänge			Bündelbereich Ø mm
		L	H	B1	
H301.8307	H301.8310	100	34	30	6 - 20
H301.8308	H301.8311	180	34	37	6 - 35
H301.8309	H301.8312	180	34	45	6 - 60

\* Befestigung mit Senkkopfschraube M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)

\*\* Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Anforderung Profil für Typ Profilmontage




**Montage oder Konfektionierung!**  
 Sparen dank vormontierten und abgelängten Schläuchen, dank Ihrer stückgenauen Verpackungsgröße!

## Sammelhalterungen für Schläuche

1300

Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schläuchen oder Kabeln an Wänden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Einsatz von Werkzeugen zu öffnen und schließen.

Typ	Aufnahmekapazität
H301.8318	ca. 15 Leitungen Ø 10 mm
H301.8319	ca. 30 Leitungen Ø 10 mm



## Doppel-Schlauchklemmen

701

Typ	Klemmbereich Ø	Verwendung
H301.7259	2 x 13	Gas-Sauerstoffschlauch
H301.7261	2 x 16	Gas-Sauerstoffschlauch

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.