

101 Befestigungsclips und Stockschrauben für Rohre


Typ Clip	Typ Clip 2-fach	Gewinde	für Rohr- außen	Typ Stockschraube	Gewinde	für Dübel-Ø
H301.8362	H301.8363	M 6	6	H322.5460	M 6	8
H301.8368	H301.8369	M 6	8			
H301.8336	H301.8337	M 6	10			
H301.8340	H301.8341	M 6	12			
H301.8342	H301.8343	M 6	14 - 15			
H301.8346	H301.8347	M 6	16 - 18			
H301.8350	H301.8351	M 6	20 - 22			
H301.8354	H301.8355	M 6	28			



701 Trägerklemmen mit Befestigungsloch für KK-Klemme und Kettenmontage

Montage: Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen und Befestigungsclip KK oder Kette aufschrauben bzw. einhängen.



Typ gerade Form	Typ abgewinkelt	Schenkel- stärke A	Typ TK	Typ TKW
---	H301.8391	2 - 3		
H301.8384	H301.8392	3 - 8		
H301.8383	H301.8389	8 - 14		
---	H301.8390	14 - 20		



701 Trägerklemmen mit Rohrhalter (Kabelbinder)

Montage: Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen, Rohr einlegen und Kabelbinder zuziehen.

Typ	Schenkel- stärke A	Rohr-Ø B
Stahl verzinkt		
H301.8387	2 - 3	10 - 50
H301.8388	3 - 8	10 - 50
H301.8385	8 - 14	10 - 50
H301.8386	14 - 20	10 - 50



101 Rohrklammern mit Befestigungsbohrung

Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U
 Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C

Typ PE (schwarz)	Typ PP (grau)	Rohr-Ø außen	Ausführung	Ø Befestigungs- bohrung	Höhe bis Mitte Rohr	Verp.- einheit
H301.8344	H301.8345	16	offen	5,0	24	10
H301.8348	H301.8349	20	offen	5,0	25	10
H301.8352	H301.8353	25	offen	5,5	26	10
H301.8356	H301.8357	32	offen	5,5	30	10
H301.8358	H301.8359	40	mit Bügel	7,0	43	10
H301.8360	H301.8361	50	mit Bügel	7,0	47	10
H301.8364	H301.8365	63	mit Bügel	9,0	57	10
H301.8366	H301.8367	75	mit Bügel	9,0	64	10
H301.8370	H301.8371	90	mit Bügel	9,0	73	10
H301.8338	H301.8339	110	mit Bügel	9,0	85	10



101 Schrumpfschlauch, Schrumpfverhältnis 2:1, flammwidrig

Werkstoff: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224
 Temperaturbereich: -55°C bis max. +125°C
 Schrumpftemperatur: min. 90°C

- ✓ Vorteile:
- Lieferung in praktischer Spenderbox
 - flammwidrig nach UL 224

Typ	Innen-Ø ungeschrumpft	Menge
H301.8372	1,2	20 mtr. Box
H301.8373	1,6	20 mtr. Box
H301.8377	2,4	15 mtr. Box
H301.8379	3,2	12 mtr. Box
H301.8380	4,8	10 mtr. Box
H301.8381	6,4	10 mtr. Box
H301.8382	9,5	5 mtr. Box
H301.8374	12,7	5 mtr. Box
H301.8375	15,9	5 mtr. Box
H301.8376	19,1	3 mtr. Box
H301.8378	25,4	3 mtr. Box



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.