


# Rohr- / Schlauchbefestigungen

Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com




## Kabeldurchführungen

**Werkstoffe:** Thermoplastisches Elastomer, grau, halogen-, PVC- und silikonfrei, Brennverhalten nach VDE 0471/EN 60695: 750°C/HB  
**Temperaturbereich:** -35 bis max. +75 °C  
**Eigenschaften:** Stufennippel mit geschlossener Dichtungsmembrane, abschneidbar in mehreren Stufen, keine Gegenmutter notwendig  
**Einsatzgebiet:** staubfreie Durchführung von Leitungen und Schläuchen  
**Schutzart (VDE 0470/EN 60529):** IP 55

Typ	für Bohrungs-Ø	für Wandstärke	Dichtbereich
H301.8426	M 20	1,5-4,5	5 bis 16
H301.8427	M 25	1,5-4,5	5 bis 21
H301.8428	M 32	1,5-4,5	13 bis 26,5
H301.8429	M 40	1,5-4,5	13 bis 34

## Kabelbinder - Schlauchbinder


**Werkstoffe:** PA 66  
**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +110°C (kurzzeitig)  
**Zulassungen:** UL 94 V2, Germ. Lloyd, MIL-S-23190E



Typ	Nylon	Bandlänge B	Bandbreite A	max. Bindebereich Ø C	Verp.-einheit
H301.8399		98	2,5	21	100
H301.8393		140	3,6	35	100
H301.8394		178	4,8	45	100
H301.8395		200	4,8	50	100
H301.8396		360	4,8	103	100
H301.8397		450	7,8	130	100
H301.8398		750	7,8	200	20

## Kennzeichnungsbinder

**Vorteil:** • Zum Markieren und Befestigen von Schläuchen und Kabeln. Beschriftung mit Filzstift oder ähnlichem.




**Werkstoffe:** Polyamid  
**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +80°C  
**Verpackungseinheit:** 100 Stk.

**MEHR WERT!**

**Kits und Sets zusammenstellen!**  
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittings, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!



Typ	Bandlänge	Bandbreite	max. Bindebereich	Ø
<b>Beschriftung innen</b>				
H301.8406	100	2,5	20	
H301.8407	200	2,5	50	
<b>Beschriftung außen</b>				
H301.8404	110	2,5	20	
H301.8405	210	2,5	52	
<b>Beschriftung innen-längs</b>				
H301.8408	190	4,8	48	
H301.8409	270	4,8	68	



## Kabelbinder - Sockel

**Werkstoffe:** Körper: ABS natur, Klebesockel: Harz-Kautschuk mit PE-Schaum  
**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C (kurzzeitig bis max. +95°C)

Typ	Typ	max. Kabelbinderbreite F	L x B x H	Verp.-einheit
H301.8400	H301.8401	3,6	19 x 19 x 6	100
H301.8402	H301.8403	4,8	26,5 x 26,5 x 4,3	100

## Lösbare Kabelbinder / Sackverschlüsse

**Vorteil:** • Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel-, Sackverschluss, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau.

**Werkstoffe:** Polyethylen  
**Verpackungseinheit:** 100 Stk.



Typ rot	Typ natur	Länge	Schnur-Ø	Auszugs-kraft in N
<b>mit 1 Befestigungsaug</b>				
H301.8411	H301.8410	140	3,9	170
<b>mit 2 Befestigungsaugen</b>				
H301.8413	H301.8412	120	3,5	130
H301.8415	H301.8414	180	3,5	150
H301.8417	H301.8416	240	3,9	180
Auf Anfrage	Auf Anfrage	300	8,7	420
H301.8421	H301.8420	320	4,4	230
H301.8423	H301.8422	500	5,7	250
Auf Anfrage	Auf Anfrage	700	6,6	370

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.