

## 400 T egal aus Messing zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen / extérieur	Anzugsmoment / Serrage
H022.5020	20 mm	30 Nm
H022.5230	25 mm	30 Nm
H022.5010	32 mm	40 Nm
H022.5040	40 mm	65 Nm



## 400 T mit Innengewinde aus Messing, zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen / extérieur	G1	Anzugsmoment / Serrage
H022.5120	20 mm	G 1/2	30 Nm
H022.5130	25 mm	G 3/4	30 Nm
H022.5110	32 mm	G 1	40 Nm
H022.5140	40 mm	G 1 1/4	65 Nm



## 400 Winkel 90° mit Innengewinde zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen / extérieur	G1	Anzugsmoment / Serrage
H022.5920	20 mm	G 1/2	30 Nm
H022.5930	25 mm	G 3/4	30 Nm
H022.5910	32 mm	G 1	40 Nm
H022.5940	40 mm	G 1 1/4	65 Nm



## 400 90° egal zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen / extérieur	Anzugsmoment / Serrage
H022.5220	20 mm	30 Nm
H022.5230	25 mm	30 Nm
H022.5210	32 mm	40 Nm
H022.5240	40 mm	65 Nm



## 400 Muffe egal aus Messing zum Verschrauben

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen / extérieur	Anzugsmoment / Serrage
H022.5320	20 mm	30 Nm
H022.5330	25 mm	30 Nm
H022.5310	32 mm	40 Nm
H022.5340	40 mm	65 Nm

