



Muffe mit Aussengewinde aus Messing zum Verschrauben

400

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen /extérieur	G1	Anzugsmoment / Serrage
H022.5420	20 mm	G 1/2	30 Nm
H022.5430	25 mm	G 3/4	30 Nm
H022.5410	32 mm	G 1	40 Nm
H022.5440	40 mm	G 1 1/4	65 Nm



Muffe mit Innengewinde aus Messing zum Verschrauben

400

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen /extérieur	G1	Anzugsmoment / Serrage
H022.5520	20 mm	G 1/2	30 Nm
H022.5530	25 mm	G 3/4	30 Nm
H022.5510	32 mm	G 1	40 Nm
H022.5540	40 mm	G 1 1/4	65 Nm



Wandscheibe mit Innengewinde aus Messing zum Verschrauben

400

-0.99 bis 13 bar.

Artikel / Article	D1 aussen /extérieur	G1	Anzugsmoment / Serrage
H022.5620	20 mm	G 1/2	30 Nm
H022.5630	25 mm	G 3/4	30 Nm
H022.5610	32 mm	G 1	40 Nm



Mehrfachabgangsblock aus ALU

400

Befestigung aus Stahl verzinkt, Block aus ALU mit zylindrischen Innengewinden.

Artikel / Article	Eingang / Entrée	Ausgänge / Sorties
H022.642/20	G 1/2	2 x 1/2
H022.642/40	G 1/2	4 x G 1/2
H022.643/20	G 3/4	2 x G 1/2
H022.643/40	G 3/4	4 x G 1/2



Langformverteiler mit seitlichen Abgängen

400

Eloxiert neutral, mit Befestigungslöchern.

Artikel / Article	G1	G2	A1	A2	A3	A4	VP1
H038.7550	G 1/4	3 x G 1/8	18 mm	24 mm	30 mm	95 mm	
H038.7560	G 1/4	4 x G 1/8	18 mm	24 mm	30 mm	125 mm	
H038.7570	G 3/8	3 x G 1/4	22 mm	30 mm	36 mm	112 mm	
H038.7580	G 3/8	4 x G 1/4	22 mm	30 mm	36 mm	148 mm	
H038.9520	G 1/2	2 x G 3/8	26 mm	35 mm	40 mm	90 mm	
H038.9530	G 1/2	4 x G 3/8	26 mm	35 mm	40 mm	170 mm	