


Gewindetüllen PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



| Typ | Außengewinde | Schlauchstutzen-Ø | Baulänge |
|-----------|--------------|-------------------|----------|
| | G | D | L |
| H302.0754 | Rp 1/4" | 12 | 52 |
| H302.0757 | Rp 3/8" | 16 | 54 |
| H302.0753 | Rp 1/2" | 20 | 60 |
| H302.0756 | Rp 3/4" | 25 | 67 |
| H302.0749 | Rp 1" | 32 | 80 |
| H302.0752 | Rp 1 1/4" | 40 | 84 |
| H302.0750 | Rp 1 1/2" | 40 | 89 |
| H302.0751 | Rp 1 1/2" | 50 | 99 |
| H302.0755 | Rp 2" | 60 | 100 |

Gewindetüllen mit zylindrischem Linksgewinde - Innenkonus

PN 16



| Typ | Gewinde | Schlauch-Ø | SW |
|-----------|-----------|------------|----|
| Messing | | innen | |
| H300.3792 | G 1/4" LH | 6 | 17 |
| H300.3793 | G 3/8" LH | 6 | 19 |
| H300.3794 | G 3/8" LH | 9 | 19 |

Gewindetüllen mit metrischem Gewinde

PN 16



| Typ | Gewinde | Schlauch-Ø | SW |
|-----------|------------|------------|----|
| Messing | | innen | |
| H300.3800 | M 8 x 0,75 | 6 | 11 |
| H300.3801 | M 8 x 0,75 | 9 | 11 |
| H300.3795 | M 10 x 1 | 9 | 11 |
| H300.3796 | M 12 x 1,5 | 13 | 15 |
| H300.3797 | M 14 x 1,5 | 13 | 15 |
| H300.3798 | M 16 x 1,5 | 13 | 17 |
| H300.3799 | M 24 x 1,5 | 19 | 27 |

Außengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus

DIN 3863



| Typ | für NW | für Schlauch-Ø innen | Gewinde außen | Schlüsselweite |
|-----------|--------|----------------------|---------------|----------------|
| H302.1151 | 3 | 4 - 5 | M 10 x 1 | 11 |
| H302.1152 | 4 | 5 - 6 | M 12 x 1,5 | 12 |
| H302.1153 | 6 | 7 - 8 | M 14 x 1,5 | 14 |
| H302.1154 | 8 | 9 - 10 | M 16 x 1,5 | 17 |
| H302.1155 | 10 | 11 - 12 | M 18 x 1,5 | 19 |
| H302.1156 | 13 | 14 - 15 | M 22 x 1,5 | 22 |
| H302.1157 | 16 | 17 - 18 | M 26 x 1,5 | 27 |
| H302.1158 | 20 | 21 - 22 | M 30 x 1,5 | 30 |

Gewindetüllen mit Außengewinde und Sicherungsbund

Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklammern nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)



mit Sicherungsbund



mit Sicherungsbund

| Typ | Typ | Gewinde | Schlauch-Ø |
|-----------|-----------|----------|------------|
| Messing | 1.4401 | | innen |
| H300.3818 | H300.3817 | G 3/4" | 19 |
| H300.3803 | H300.3802 | G 1" | 25 |
| H300.3807 | H300.3806 | G 1 1/4" | 32 |
| H300.3805 | H300.3804 | G 1 1/2" | 38 |
| H300.3810 | --- | G 2" | 38 |
| H300.3812 | H300.3811 | G 2" | 50 |
| H300.3814 | H300.3813 | G 2 1/2" | 63 |
| H300.3816 | H300.3815 | G 3" | 75 |
| H300.3820 | H300.3819 | G 4" | 100 |

Zubehör
Schlauchklammern

Auf Anfrage