

# PVC- und PP-Kugelhähne

## ★★★★★ INNENGEWINDE **Kugelhähne mit Innengewinde PVC-U Industrierausführung** (für Kunststoffgewinde) **PN 16/10** 101

Werkstoffe: Körper: PVC-U  
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!  
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft

**!** Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
H302.3627	H302.3628	Rp 3/8"
H302.3613	H302.3614	Rp 1/2"
H302.3625	H302.3626	Rp 3/4"
H302.3601	H302.3602	Rp 1"
H302.3609	H302.3610	Rp 1 1/4"
H302.3605	H302.3606	Rp 1 1/2"
H302.3617	H302.3618	Rp 2"
H302.3619 *	H302.3620 *	Rp 2 1/2"
H302.3621 *	H302.3622 *	Rp 3"
H302.3629 *	H302.3630 *	Rp 4"

\* PN 10

## ★★★★★ INNENGEWINDE **Kugelhähne mit Innengewinde PP-H Industrierausführung** (für Kunststoffgewinde) **PN 10** 101

Werkstoffe: Körper: PP-H  
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft

**!** Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
H302.3611	H302.3612	Rp 1/2"
H302.3623	H302.3624	Rp 3/4"
H302.3599	H302.3600	Rp 1"
H302.3607	H302.3608	Rp 1 1/4"
H302.3603	H302.3604	Rp 1 1/2"
H302.3615	H302.3616	Rp 2"

### Rückschlagventile aus PVC-U **PN 16/10**

- ✓ Vorteile:**
- Radial ein- und ausbaubar
  - Optimale Durchflusseigenschaften
  - Servicefreundlichkeit - da alle Ausführungen einschließlich der Kugelhähne gleiche Abmessungen haben und untereinander ausgetauscht werden können.

Werkstoffe: Gehäuse: PVC-U, Dichtungen: EPDM oder FPM, Kegel und Dichtungsträger: PVC-U  
 Temperaturbereich: bis max. +60°C  
 Betriebsdruck: Ø 16 - 63: bis 16 bar, Ø 75 - 110: bis 10 bar  
 Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe und Innengewinde

## ★★★★★ KLEBEN **Rückschlagventile mit Klebemuffe PVC-U** **PN 16/10** 101

Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft

**!** Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innen-Ø		
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	D	L	Z
H302.3633	H302.3634	20	78	46
H302.3635	H302.3636	25	90	52
H302.3637	H302.3638	32	104	60
H302.3639	H302.3640	40	120	68
H302.3641	H302.3642	50	140	78
H302.3643	H302.3644	63	169	93
H302.3645	H302.3646	75	227	139
H302.3647	H302.3648	90	242	139
H302.3631	H302.3632	110	282	160

\* PN 10

## ★★★★★ INNENGEWINDE **Rückschlagventile mit Innengewinde aus PVC-U** (nur für Kunststoffgewinde) **PN 16/10** 101

Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft

**!** Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
H302.3655	H302.3656	Rp 1/2"
H302.3663	H302.3664	Rp 3/4"
H302.3649	H302.3650	Rp 1"
H302.3653	H302.3654	Rp 1 1/4"
H302.3651	H302.3652	Rp 1 1/2"
H302.3657	H302.3658	Rp 2"
H302.3659*	H302.3660*	Rp 2 1/2"
H302.3661*	H302.3662*	Rp 3"
H302.3665*	H302.3666*	Rp 4"

\* PN 10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.