




**OKS Öle**




**OKS 340/341 - Ketten-Protector, haftstark** 1300

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +180°C.  
**Einsatzgebiet:** Synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.  
**Eigenschaften:** Extrem kriechfähig, haftstark und abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, O-Ring neutral, für schnelllaufende Ketten.




Typ	Gebinde
Auf Anfrage	500 ml Spraydose
H304.3692	5 l Kanister




**OKS 360/361 - Hochleistungs-Korrosionsschutzöl** 1300

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +80°C.  
**Einsatzgebiet:** Zum Schutz von metallischen Oberflächen bei Innen- und Außenlagerung bis zu 2 Jahren, bei Freibewitterung unter Dach oder bei Seeversand.  
**Eigenschaften:** Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen, exzellenter Korrosionsschutz durch VCI-Korrosionsschutz, gute Kriecheigenschaften, haftstark.



Typ	Gebinde
H304.3696	400 ml Spraydose
H304.3695	5 l Kanister




**OKS 370/371 - Universalöl für die Lebensmitteltechnik** 1300

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +180°C.  
**Einsatzgebiet:** Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente in Textil- und Verpackungsindustrie.  
**Eigenschaften:** Geschmacks- und geruchsneutral, extrem kriechfähig, wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend, auswaschbar aus Textilien.  
**Zulassungen:** NSF H1 (OKS 370: Reg. 124382, OKS 371: Reg. 124384).



Typ	Gebinde
Auf Anfrage	500 ml Spraydose
H304.3699	5 l Kanister
H304.3698	25 l Kanister




**OKS 390/391 - Schneidöl für alle Metalle** 1300

**Einsatzgebiet:** Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen.  
**Eigenschaften:** Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten, vermindert Kraftaufwand, ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten, universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen.



Typ OKS	Typ Alternativ*	Gebinde
H304.3701	---	250 ml Flasche
H304.3704	H304.3686	400 ml Spraydose
H304.3703	---	5 l Kanister
H304.3702	---	25 l Kanister




\* ähnliche Eigenschaften (Technische Daten siehe ab Seite 925 oder fordern Sie diese bei uns an.)




**OKS 450/451 - Ketten- und Haftschmierstoff, transparent** 1300

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +200°C.  
**Einsatzgebiet:** Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.  
**Eigenschaften:** Extrem kriechfähig, haftstark, abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, wasserbeständig, zur Schmierung von biegsamen Antrieben.



Typ	Gebinde
Auf Anfrage	300 ml Spraydose
Auf Anfrage	500 ml Spraydose
H304.3706	1 l Dose
H304.3709	5 l Kanister



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.