

T-Stücke

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Typ 133

T-Stücke (innen/außen/innen) PN 16/25 201

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 25 bar* Temperguss verz.	Typ 16 bar* 1.4408*	Gewinde (AG)	Gewinde (IG)
H307.3122	---	---	---	M 5	M 5
H115.0016	H307.3111	---	H307.3109	R 1/8"	G 1/8"
H115.0017	H307.3107	---	H307.3105	R 1/4"	G 1/4"
H115.0018	H307.3119	H307.3121	H307.3117	R 3/8"	G 3/8"
H115.0019	H307.3102	H307.3104	H307.3100	R 1/2"	G 1/2"
H115.0020	H307.3114	H307.3121	H307.3113	R 3/4"	G 3/4"
H307.3098	H307.3097	H307.3090	---	R 1"	G 1"

* Innengewinde: Rp



T-Stücke (außen/innen/innen) PN 16 201

Typ MS vernickelt	Typ Messing	Typ 1.4408*	Gewinde (AG)	Gewinde (IG)
H307.3069	---	---	M 5	M 5
H115.0052	H307.3056	H307.3055	R 1/8"	G 1/8"
H307.3053	H307.3052	H307.3051	R 1/4"	G 1/4"
H307.3067	H307.3066	H307.3065	R 3/8"	G 3/8"
H115.0053	H307.3047	H307.3046	R 1/2"	G 1/2"
H307.3062	H307.3061	H307.3060	R 3/4"	G 3/4"
H307.3041	H307.3040	---	R 1"	G 1"

* Innengewinde: Rp



T-Stücke (außen/innen/innen) mit NPT-Gewinde bis 350 bar 201

Typ Stahl verzinkt	Gewinde	PN*
H307.3058	NPT 1/8"	350 bar
H307.3054	NPT 1/4"	275 bar
H307.3068	NPT 3/8"	210 bar
H307.3049	NPT 1/2"	210 bar
H307.3063	NPT 3/4"	170 bar
H307.3042	NPT 1"	140 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



T-Stücke (innen/außen/außen) PN 16 201

Typ MS vernickelt	Gewinde (AG)	Gewinde (IG)
H307.3087	R 1/8"	G 1/8"
H307.3083	R 1/4"	G 1/4"
H307.3095	R 3/8"	G 3/8"
H307.3078	R 1/2"	G 1/2"
H322.5978	R 3/4"	G 3/4"
H322.5977	R 1"	G 1"



T-Stücke mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel) bis 475 bar 501

Typ Stahl verzinkt	Typ V4A	Gewinde	PN*
H307.3085	H307.3086	G 1/8"	475 bar
H307.3081	H307.3082	G 1/4"	350 bar
H307.3093	H307.3094	G 3/8"	325 bar
H307.3076	H307.3077	G 1/2"	350 bar
H307.3090	H307.3091	G 3/4"	325 bar
H307.3070	H307.3071	G 1"	225 bar
H307.3074	H307.3075	G 1 1/4"	190 bar
H307.3072	H307.3073	G 1 1/2"	190 bar
H307.3088	H307.3089	G 2"	175 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



T-Stücke (innen/außen/außen) mit NPT-Gewinde bis 275 bar 501

Typ Stahl verzinkt	Gewinde	PN*
H307.3084	NPT 1/4"	275 bar
H307.3096	NPT 3/8"	210 bar
H307.3079	NPT 1/2"	210 bar
H307.3092	NPT 3/4"	170 bar
H322.5977	NPT 1"	140 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenwahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.