

IQS-Steckanschlüsse

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Bis Ø 28 mm!



TE-Steckverschraubungen

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.5066	M 5	4	H307.5041	R 1/4"	8	H307.5060	R 3/8"	16
H307.5067	M 5	6	H307.5033	R 1/4"	10	H307.5031	R 1/2"	8
H307.5045	R 1/8"	4	H307.5035	R 1/4"	12	H307.5020	R 1/2"	10
H307.5047	R 1/8"	6	H307.5062	R 3/8"	6	H307.5022	R 1/2"	12
H307.5049	R 1/8"	8	H307.5064	R 3/8"	8	H307.5024	R 1/2"	14
H307.5043	R 1/8"	10	H307.5053	R 3/8"	10	H307.5027	R 1/2"	16
H307.5037	R 1/4"	4	H307.5055	R 3/8"	12			
H307.5039	R 1/4"	6	H307.5057	R 3/8"	14			

501

TE-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.5066	M 5	4	H307.5036	G 1/4"	12	H307.5025	G 1/2"	14
H307.5067	M 5	6	H307.5063	G 3/8"	6	H307.5028	G 1/2"	16
H307.5046	G 1/8"	4	H307.5065	G 3/8"	8	Big-Programm		
H307.5048	G 1/8"	6	H307.5054	G 3/8"	10	H307.5026	G 1/2"	15
H307.5050	G 1/8"	8	H307.5056	G 3/8"	12	H307.5029	G 1/2"	18
H307.5044	G 1/8"	10	H307.5058	G 3/8"	14	H307.5030	G 1/2"	22
H307.5038	G 1/4"	4	H307.5061	G 3/8"	16	H307.5051	G 3/4"	22
H307.5040	G 1/4"	6	H307.5032	G 1/2"	8	H307.5052	G 3/4"	28
H307.5042	G 1/4"	8	H307.5021	G 1/2"	10	H307.5019	G 1"	28
H307.5034	G 1/4"	10	H307.5023	G 1/2"	12			

501

MEHR WERT! Montage oder Konfektionierung!
 Sparen dank vormontierten und abgelängten Schläuchen,
 dank Ihrer stückgenauen Verpackungsgrösse!

TE-Steckverschraubungen

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H307.5011	M 3	3	H307.5015	M 5	6	H307.5007	R 1/8"	4
H307.5012	M 3	4	H307.5016	M 6	3	H307.5008	G 1/8"	4
H307.5013	M 5	3	H307.5017	M 6	4	H307.5009	R 1/8"	6
H307.5014	M 5	4	H307.5018	M 6	6	H307.5010	G 1/8"	6

501

T-Steckverschraubungen mit Innengewinde

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.5079	M 5	4	H307.5070	G 1/4"	4	H307.5078	G 3/8"	8
H307.5080	M 5	6	H307.5071	G 1/4"	6	H307.5076	G 3/8"	10
H307.5073	G 1/8"	4	H307.5072	G 1/4"	8	H307.5068	G 1/2"	10
H307.5074	G 1/8"	6	H307.5069	G 1/4"	10			
H307.5075	G 1/8"	8	H307.5077	G 3/8"	6			

501

L-Ringstücke*

Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.5085	G 1/8"	4	H307.5084	G 1/4"	8	H307.5089	G 3/8"	12
H307.5086	G 1/8"	6	H307.5082	G 1/4"	10	H307.5081	G 1/2"	12
H307.5087	G 1/8"	8	H307.5090	G 3/8"	8			
H307.5083	G 1/4"	6	H307.5088	G 3/8"	10			

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT

501

T-Ringstücke*

Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle weiter unten rechts auf dieser Seite) bitte separat bestellen.

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H307.5095	G 1/8"	4	H307.5094	G 1/4"	8	H307.5099	G 3/8"	12
H307.5096	G 1/8"	6	H307.5092	G 1/4"	10	H307.5091	G 1/2"	12
H307.5097	G 1/8"	8	H307.5100	G 3/8"	8			
H307.5093	G 1/4"	6	H307.5098	G 3/8"	10			

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT

501

Hohlschrauben und O-Ringe für IQS-Ringstücke

Zum Montieren O-Ringe (Typ IQSVOR ..., siehe Tabelle rechts) bitte separat bestellen.

Hohlschrauben				O-Ringe	
Typ 1-fach	Typ 2-fach	Typ 3-fach	G	Typ	für Gewinde
H307.5107	H307.5108	H307.5109	G 1/8"	H322.5130	G 1/8"
H307.5104	H307.5105	H307.5106	G 1/4"	H322.5129	G 1/4"
H307.5110	H307.5111	H307.5112	G 3/8"	H322.5131	G 3/8"
H307.5101	H307.5102	H307.5103	G 1/2"	H322.5128	G 1/2"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.