

IQS-Steckanschlüsse

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Mehrfachverteiler mit Außengewinde

501

Typ	R	D
H307.5146	R 1/8"	4
H307.5148	R 1/8"	6
H307.5142	R 1/4"	4
H307.5144	R 1/4"	6



Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde

501

Typ	G	D
H307.5147	G 1/8"	4
H307.5149	G 1/8"	6
H307.5143	G 1/4"	4
H307.5145	G 1/4"	6



T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde und 3 reduzierten Abgängen

501

Typ	R	D	D ₁	Typ	R	D	D ₁
H307.5166	R 1/8"	6	4	H307.5164	R 1/4"	8	6
H307.5160	R 1/4"	6	4	H307.5170	R 3/8"	8	6
H307.5162	R 1/4"	8	4	H307.5168	R 3/8"	10	8



T-Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde und 3 reduzierten Abgängen

501

Typ	G	D	D ₁	Typ	G	D	D ₁
H307.5167	G 1/8"	6	4	H307.5165	G 1/4"	8	6
H307.5161	G 1/4"	6	4	H307.5171	G 3/8"	8	6
H307.5163	G 1/4"	8	4	H307.5169	G 3/8"	10	8



Steckverbindungen/Steckverbindungen reduzierend

501

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H307.5128	4	4	H307.5113	10	10	Big-Programm		
Auf Anfrage	6	reduziert 4	H307.5118	12	reduziert 8	H307.5120	15	15
H307.5129	6	6	H307.5117	12	reduziert 10	H307.5123	18	18
Auf Anfrage	8	reduziert 4	H307.5116	12	12	H307.5124	22	22
Auf Anfrage	8	reduziert 6	H307.5119	14	14	H307.5125	28	28
H307.5131	8	8	H307.5122	16	reduziert 12	H307.5127	32	reduziert 28
Auf Anfrage	10	reduziert 6	H307.5121	16	16	H307.5126	32	reduziert 32
Auf Anfrage	10	reduziert 8						



PA-Schläuche
ab Seite 318

MEHR WERT!

Montage oder Konfektionierung!
Sparen dank vormontierten und abgelängten Schläuchen,
danke Ihrer stückgenauen Verpackungsgröße!



Steckverbindungen/Steckverbindungen reduzierend

Mini

501

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H307.5134	3	3	Auf Anfrage	6	reduziert 4
Auf Anfrage	4	reduziert 3	H307.5137	6	6
H307.5135	4	4			



Schott-Steckverbindungen aus Messing vernickelt

501

Typ	A (Gewinde)	Emax	D	Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5152	M 12 x 1	10	4	H307.5150	M 20 x 1	11	10
H307.5153	M 14 x 1	11	6	H307.5151	M 22 x 1	16	12
H307.5154	M 16 x 1	12	8				

Besonders preiswert!



Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

501

Typ	A (Gewinde)	Emax	D	Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5157	M 12 x 1,5	8	4	H307.5155	M 20 x 2	11	10
H307.5158	M 14 x 1,5	10	6	H307.5156	M 24 x 2	13	12
H307.5159	M 16 x 1,5	10	8				



Schott-Steckverbindungen

Mini

501

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5139	M 8 x 0,75	7	3
H307.5140	M 10 x 1	5	4
H307.5141	M 12 x 1	6	6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.