IQS-Steckanschlüsse

Tel: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
Email: info@hausammann.com

Mehrfachverteiler mit Außengewinde

Typ	R	D
H307.5146	R 1/8“	4
H307.5148	R 1/8“	6
H307.5142	R 1/4“	4
H307.5144	R 1/4“	6

Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde

Typ	G	D
H307.5147	G 1/8“	4
H307.5149	G 1/8“	6
H307.5143	G 1/4“	4
H307.5145	G 1/4“	6

positionierbar

T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde und 3 reduzierten Abgängen

Typ	R	D	D_1
H307.5166	R 1/8“	6	4
H307.5160	R 1/4“	6	4
H307.5162	R 1/4“	8	4

Typ	R	D	D_1
H307.5164	R 1/4“	8	6
H307.5170	R 3/8“	8	6
H307.5168	R 3/8“	10	8

positionierbar

T-Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde und 3 reduzierten Abgängen

Typ	G	D	D_1
H307.5167	G 1/8“	6	4
H307.5161	G 1/4“	6	4
H307.5163	G 1/4“	8	4

Typ	G	D	D_1
H307.5165	G 1/4“	8	6
H307.5171	G 3/8“	8	6
H307.5169	G 3/8“	10	8

Steckverbindungen/Steckverbindungen reduzierend

Typ	D	D_1
H307.5128	4	4
?sd?l¢_ec	6 reduziert	4
	6	6
	8 reduziert	4
	8 reduziert	6
	8	8
	10 reduziert	6
	10 reduziert	8

Typ	D	D_1
H307.5113	10	10
H307.5118	12 reduziert	8
H307.5117	12 reduziert	10
H307.5116	12	12
H307.5119	14	14
H307.5122	16 reduziert	12
H307.5121	16	16

Typ	D	D_1
Big-Programm		
H307.5120	15	15
H307.5123	18	18
H307.5124	22	22
H307.5125	28	28
H307.5127 NEU	32 reduziert	28
H307.5126 NEU	32	32

PA-Schläuche
ab Seite 318

Pressfittings
ab Seite 110



Bohrer und Senker
ab Seite 884



Steckverbindungen/Steckverbindungen reduzierend — Mini

Typ	D	D_1
H307.5134	3	3
?sd?l¢_ec	4 reduziert	3
H307.5135	4	4

Typ	D	D_1
?sd?l¢_ec	6 reduziert	4
H307.5137	6	6

Schott-Steckverbindungen aus Messing vernickelt

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5152	M 12 x 1	10	4
H307.5153	M 14 x 1	11	6
H307.5154	M 16 x 1	12	8

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5150	M 20 x 1	11	10
H307.5151	M 22 x 1	16	12

Besonders preiswert !

Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5157	M 12 x 1,5	8	4
H307.5158	M 14 x 1,5	10	6
H307.5159	M 16 x 1,5	10	8

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5155	M 20 x 2	11	10
H307.5156	M 24 x 2	13	12



Schott-Steckverbindungen — Mini

Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H307.5139	M 8 x 0,75	7	3
H307.5140	M 10 x 1	5	4
H307.5141	M 12 x 1	6	6

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.