

501 Steckverbindungen **reduzierend** mit Stecknippel


Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H307.5253*	4	6	H307.5245	12	8	Big-Programm		
H307.5254	6	4	H307.5243	12	10	H307.5247	15	12
H307.5255	8	4	H307.5246 *	14	12	H307.5248	18	15
H307.5256	8	6				H307.5249	22	15
H307.5241	10	6				H307.5250	22	18
H307.5242	10	8				H307.5251	28	15
H307.5244	12	6				H307.5252	28	22

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



501 Steckverbindungen mit Stecknippel **reduzierend** **Mini**

Typ	D	D ₁
H307.5279	4	3
H307.5280	6	4



501 L-Steckverbindungen mit Stecknippel/**reduzierend** mit Stecknippel

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H307.5267	4	4	H307.5257	10	10	Big-Programm		
H307.5269	6	reduziert	H307.5260	12	reduziert	H307.5262	15	15
H307.5268	6	6	H307.5259	12	12	H307.5264	18	18
H307.5271	8	reduziert	H307.5261	14	14	H307.5265	22	22
H307.5270	8	8	H307.5263	16	16	H307.5266	32	32
H307.5258	10	reduziert						

MEHR WERT! Vormontage, sicher abdichten? Sparen Sie dank vormontierten, abgedichteten Verschraubungen Zeit und Geld. Wird schnell und einfach erledigt!



501 L-Steckverbindungen mit Stecknippel **Mini**

Typ	D
H307.5281	3
H307.5282	4
H307.5283	6



501 L-Steckverbindungen mit **langem** Stecknippel

Typ	D	Typ	D
H307.5276	4	H307.5273	12
H307.5277	6	H307.5274	14
H307.5278	8	H307.5275	16
H307.5272	10		

Montagebeispiele montiert mit IQSG ...

Typ IQSLL

Typ IQSL



501 L-Steckverbindungen mit **langem** Stecknippel, 45°

Typ	D	Typ	D
H307.5297	4	H307.5295	10
H307.5298	6	H307.5296	12
H307.5299	8		



501 T-Steckverbindungen mit Stecknippel

Typ	D	Typ	D
H307.5292	4	H307.5289	10
H307.5293	6	H307.5290	12
H307.5294	8	H307.5291	16



501 Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/**reduzierend** mit Stecknippel

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁	
H307.5304	4	4	H307.5308	8	reduziert	6	H307.5300	10	10
H307.5306	6	reduziert	4	H307.5307	8	8	H307.5303	12	reduziert
H307.5305	6	6	H307.5301	10	reduziert	8	H307.5302	12	12



501 Y-Steckverbindungen mit Stecknippel/**reduzierend** mit Stecknippel **Mini**

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
H307.5284	3	3	H307.5288	6	reduziert
H307.5286	4	reduziert	3	H307.5287	6
H307.5285	4	4			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.