

Lances multi-usages avec raccord fileté

DIN 14365

Séquence de commutation: Jet plein, fermé, jet de pulvérisation

| Type | Buse Ø | Filetage mâle |
|---|---------------------------------|---------------|
| vanne en aluminium, poignée et buse: plastique | | |
| H301.5772 | 4 mm | G 1" |
| H301.5774 | 9 mm | G 2" |
| vanne en aluminium, poignée: caoutchouté | | |
| H301.5773 | 9 mm | G 2" |
| vanne en aluminium, poignée: caoutchouté | | |
| H301.5775 | 9 mm avec rideau de protection | G 2" |
| H301.5776 | 16 mm avec rideau de protection | G 2 1/2" |



Pièces inférieures de conduites verticales pour bouches d'incendie souterraines

Livraison: pied, bague de serrage, tuyau montant et poignée

| Type | DN | Type Joints rechange |
|-----------|----|----------------------|
| H301.5768 | 80 | |



Conduites verticales p. bouches d'incendie encastrées, sans verrouillage, orientables

| Type rotative | Type fest | DN | Dimension Storz sortie | Distance entre ergots | Type Joints rechange |
|---------------|-----------|----|------------------------|-----------------------|----------------------|
| H301.5757 | H301.5763 | 80 | 1x52-C | 66 | |
| H301.5764 | --- | 80 | 1x75-B | 89 | |



Conduites verticales p. bouches d'incendie souterraines, rotative, verrouillage de vanne

| Type rotative | DN | Dimension Storz sortie | Distance entre ergots | Type Joints rechange |
|---------------|----|------------------------|-----------------------|----------------------|
| H301.5758 | 80 | 2x52-C | 66 | |
| H301.5765 | 80 | 2x75-B | 89 | |

* DIN 14375



Conduites verticales de mesure d'eau pour bouches d'incendie souterraines

Version: Le compteur d'eau est calibré, certifié et plombé

| Type verrouillable* | Type non verrouillable | DN | Débit max. | Dimension Storz sortie | Distance entre ergots | Type Joints rechange |
|---------------------|------------------------|----|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| H301.5762 | H301.5761 | 80 | 5000 l/h | 1x52-C | 66 | |
| H301.5760 | H301.5759 | 80 | 10000 l/h | 1x52-C | 66 | |
| H301.5767 | H301.5766 | 80 | 20000 l/h | 1x75-B | 89 | |



Clés de commande pour bouches d'incendie aériennes et souterraines, crochets à couvercle de chambre de visite

| Type rotative | Description | Image |
|---------------|---|-------|
| H301.5770 | Clef de commande pour bouches d'incendie souterraines (DIN 3223 A), fonte malléable | 1 |
| H301.5777 | Clef de commande pour bouches d'incendie souterraines (DIN 3223 C), acier | 2 |
| H301.5769 | Schachthaken mit Kette | 3 |



Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.