

LE-Steckverschraubungen

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0423	M 5	4	H300.0401	R 1/4"	6	H300.0415	R 3/8"	12
H300.0424	M 5	6	H300.0403	R 1/4"	8	H300.0417	R 3/8"	14
H300.0407	R 1/8"	4	H300.0395	R 1/4"	10	H300.0394	R 1/2"	8
H300.0409	R 1/8"	6	H300.0397	R 1/4"	12	H300.0386	R 1/2"	10
H300.0411	R 1/8"	8	H300.0419	R 3/8"	6	H300.0388	R 1/2"	12
H300.0405	R 1/8"	10	H300.0421	R 3/8"	8	H300.0390	R 1/2"	14
H300.0399	R 1/4"	4	H300.0413	R 3/8"	10	H300.0392	R 1/2"	16



LE-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0423	M 5	4	H300.0396	G 1/4"	10	H300.0391	G 1/2"	14
H300.0424	M 5	6	H300.0398	G 1/4"	12	H300.0393	G 1/2"	16
H300.0408	G 1/8"	4	H300.0420	G 3/8"	6	Big-Programm		
H300.0410	G 1/8"	6	H300.0422	G 3/8"	8	H322.1056	G 1/2"	15
H300.0412	G 1/8"	8	H300.0414	G 3/8"	10	H322.1057	G 1/2"	18
H300.0406	G 1/8"	10	H300.0416	G 3/8"	12	H322.1058	G 1/2"	22
H300.0400	G 1/4"	4	H300.0418	G 3/8"	14	H322.1059	G 3/4"	22
H300.0402	G 1/4"	6	H300.0387	G 1/2"	10	H322.1060	G 3/4"	28
H300.0404	G 1/4"	8	H300.0389	G 1/2"	12	H322.1055	G 1"	28

Bis Ø 28 mm!



LE-Steckverschraubungen

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0378	M 3	3	H300.0382	M 5	6	H300.0374	R 1/8"	4
H300.0379	M 3	4	H300.0383	M 6	3	H300.0375	G 1/8"	4
H300.0380	M 5	3	H300.0384	M 6	4	H300.0376	R 1/8"	6
H300.0381	M 5	4	H300.0385	M 6	6	H300.0377	G 1/8"	6



Y-Steckverschraubungen

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0457	M 5	4	H300.0435	R 1/4"	4	H300.0455	R 3/8"	8
H300.0458	M 5	6	H300.0437	R 1/4"	6	H300.0449	R 3/8"	10
H300.0443	R 1/8"	4	H300.0439	R 1/4"	8	H300.0451	R 3/8"	12
H300.0445	R 1/8"	6	H300.0431	R 1/4"	10	H300.0429	R 1/2"	8
H300.0447	R 1/8"	8	H300.0433	R 1/4"	12	H300.0425	R 1/2"	10
H300.0441	R 1/8"	10	H300.0453	R 3/8"	6	H300.0427	R 1/2"	12



Y-Steckverschraubungen mit zylindrischem Gewinde

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0457	M 5	4	H300.0436	G 1/4"	4	H300.0456	G 3/8"	8
H300.0458	M 5	6	H300.0438	G 1/4"	6	H300.0450	G 3/8"	10
H300.0444	G 1/8"	4	H300.0440	G 1/4"	8	H300.0452	G 3/8"	12
H300.0446	G 1/8"	6	H300.0432	G 1/4"	10	H300.0430	G 1/2"	8
H300.0448	G 1/8"	8	H300.0434	G 1/4"	12	H300.0426	G 1/2"	10
H300.0442	G 1/8"	10	H300.0454	G 3/8"	6	H300.0428	G 1/2"	12



Y-Winkelsteckverschraubungen*

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0463	R 1/8"	4	H300.0462	R 1/4"	8	H300.0467	R 3/8"	12
H300.0464	R 1/8"	6	H300.0460	R 1/4"	10	H300.0459	R 1/2"	12
H300.0465	R 1/8"	8	H300.0468	R 3/8"	8			
H300.0461	R 1/4"	6	H300.0466	R 3/8"	10			



* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.