

501

## TÜV Sicherheitsventile fest eingestellt und verplombt DN 10 (0,2 - 50 bar)



Werkstoffe: Körper: Messing oder 1.4571, Dichtung: Viton

Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C

Medium: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.

Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung

Typ	Typ	Typ	Typ		
Messing	MS vernickelt	1.4571	1.4404	Gewinde	Abblaseleistung
<b>Ansprechdruck 6 bar</b>					
H303.4233	H303.4234	H303.4231	H303.4232	G 3/8"	281 m³/h
H303.3874	H303.3875	H303.3872	H303.3873	G 1/2"	281 m³/h
H303.4107	H303.4108	H303.4105	H303.4106	G 3/4"	281 m³/h
<b>Ansprechdruck 8 bar</b>					
H303.4241	H303.4242	H303.4239	H303.4240	G 3/8"	363 m³/h
H303.3890	H303.3889	H303.3887	H303.3888	G 1/2"	363 m³/h
H303.4120	H303.4121	H303.411 8	H303.411 9	G 3/4"	363 m³/h
<b>Ansprechdruck 11 bar</b>					
H303.4160	H303.41 61	H303.41 58	H303.4159	G 3/8"	485 m³/h
H303.3684	H303.3685	H303.3682	H303.3683	G 1/2"	485 m³/h
H303.3968	H303.3969	H303.3966	H303.3967	G 3/4"	485 m³/h
<b>Ansprechdruck 16 bar</b>					
H303.41 73	H303.41 74	H303.41 71	H303.4172	G 3/8"	690 m³/h
H303.3705	H303.3706	H303.3703	H303.3704	G 1/2"	690 m³/h
H303.3986	H303.3987	H303.3984	H303.3985	G 3/4"	690 m³/h



Suchbeispiel

StandardType

gewünschter Ansprechdruck  
(zwischen 0,2 und 50 bar)

Weitere Optionen Online:

NPT-Gewinde .....-NPT

**!** Geben Sie den Ansprechdruck vor:  
0,2 bis 50 bar ab Lager lieferbar!

## TÜV Sicherheitsventile aus Messing und Edelstahl


DN 8

G	Druckbereich bar	H	h	SW
G 1/4"	0,3 - 20	52 (63)	10	17 (22)
G 1/4"	20,1 - 40	75	10	20 (22)
G 1/4"	40,1 - 50	82	10	20 (22)
G 3/8"	0,3 - 14,2	63	12	20 (22)
G 3/8"	14,3 - 40	75	12	20 (22)
G 3/8"	40,1 - 50	82	12	20 (22)
G 1/2"	0,3 - 14,2	63	14	24
G 1/2"	14,3 - 40	75	14	24
G 1/2"	40,1 - 50	82	14	24

DN 10

G	Druckbereich bar	H	h	SW
G 3/8"	0,3 - 8,5	75	12	27
G 3/8"	8,6 - 40	95	12	27
G 3/8"	40,1 - 50	120	12	27
G 1/2"	0,3 - 8,5	75	14	27
G 1/2"	8,6 - 40	95	14	27
G 1/2"	40,1 - 50	120	14	27
G 3/4"	0,3 - 8,5	75	16	32
G 3/4"	8,6 - 40	95	16	32
G 3/4"	40,1 - 50	120	16	32

\* Werte in Klammern gelten für Typ Edelstahl



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem eShop!

<p><b>LOCTITE</b> Flüssigdichtungen, Dichtringe &amp; Bänder ab Seite 908</p>	<p><b>Praktische Sortiment</b> Schrauben, Muttern, Schrauben, Fittings, O-Ringsortimente, ..... ab Seite 958</p>	<p><b>OKS</b> Reiniger und Wartungsprodukte ab Seite 930</p>	<p>Reinigungstechnik ab Seite 939</p>
<p>Druckerhöher bis 20 bar auf Seite 573</p>	<p>Zylinder ab Seite 748</p>	<p>Wartungseinheiten ab Seite 503</p>	<p>Manometer ab Seite 574</p>

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.