



Automatisches Kondensatablassventil

- Zuverlässiger, automatischer Kondensatblass
- Behälter aus Nylon
- Einbaulage: senkrecht am tiefsten Punkt des zu entleerenden Systems
- Temperaturbereich: 5 bis 60 °C

Technische Daten

Modell	EAD402
Gewindeanschluss	G1/4 / G3/8 / G1/2
Medium	Druckluft
Prüfdruck	1,5 MPa / 15 bar
Max. Betriebsdruck	1,0 MPa / 10 bar
Betriebsdruckbereich	0,1 bis 1,0 MPa / 1 bis 10 bar
Umgebungs-/Medientemperatur [°C]	-5 bis 60 (nicht gefroren)
Anschlussgrösse Kondensatablass	G3/8
Masse [g]	620

Bestellangaben

Artikelbezeichnung	Text	Gewinde am Eingang	Gewinde am Kondensatablass	Max. Betriebsdruck	Preis CHF
--------------------	------	--------------------	----------------------------	--------------------	-----------

EAD, Automatisches Kondensatablassventil

EAD402-F02	Abllassventil	G1/4	G3/8	1,0 MPa / 10 bar	84,05
EAD402-F03	Abllassventil	G3/8	G3/8	1,0 MPa / 10 bar	84,05
EAD402-F04	Abllassventil	G1/2	G3/8	1,0 MPa / 10 bar	84,05

