


Faltenbalg - Saugnäpfe



Faltenbalg-Saugnapf

Diese Bauart kann beim Aufnehmen von Teilen auch bei unebenen Flächen oder schräger Abnahmeposition einwandfreie Arbeit leisten. Dazu kommt, dass der Faltenbalg bei Erreichen des Vakuums automatisch einen Hub ausführt.

NBR:

50 Shore, Temperatur -10/+100, Gute Abriebfestigkeit.

Silikon:

40 Shore, Temperatur -30/+200, Weich, keine Abdrücke.

FKM (Viton):

60 Shore, Temperatur 0/+160, Öl und Benzinbeständig.

Artikel	Modell	D1	A1	D2* Aufnahme	Tragkraft	Material	Mit Noppen	VP1
X00047620	ZP06BN	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	NBR	2 mm / 25 %	9.30
X00047716	ZP10BN	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	NBR	3 mm / 25 %	11.75
X00047877	ZP16BN	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	NBR	4 mm / 15 %	12.65
X00047936	ZP20BN	16 mm	12.5 mm	L13	0.35 kg	NBR	5 mm / 15 %	12.65
X00047948	ZP25BN	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	NBR	5 mm / 15 %	14.40
X00048087	ZP40BN	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	NBR	8 mm / 10 %	20.10
X00048150	ZP50BN	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	NBR	9 mm / 5 %	20.10
X00047624	ZP06BS	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	Silikon	2 mm / 25 %	9.50
X00047720	ZP10BS	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	Silikon	3 mm / 25 %	12.15
X00047881	ZP16BS	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	Silikon	4 mm / 15 %	13.10
X00047940	ZP20BS	20 mm	14 mm	L15	0.55 kg	Silikon	5 mm / 15 %	13.10
X00047988	ZP25BS	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	Silikon	5 mm / 15 %	13.10
X00048090	ZP40BS	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	Silikon	8 mm / 10 %	20.95
X00048154	ZP50BS	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	Silikon	9 mm / 5 %	20.95
X00061258	ZP06BF	4 mm	12 mm	D7	0.02 kg	FKM	2 mm / 25 %	11.35
X00078469	ZP10BF	6 mm	12 mm	D7	0.05 kg	FKM	3 mm / 25 %	14.70
X00061302	ZP16BF	10 mm	12 mm	L13	0.14 kg	FKM	4 mm / 15 %	15.50
X00061321	ZP20BF	25 mm	14 mm	L15	1.35 kg	FKM	5 mm / 15 %	15.50
X00061349	ZP40BF	40 mm	18.5 mm	L18	2.20 kg	FKM	8 mm / 10 %	24.40
X00061369	ZP50BF	50 mm	19.5 mm	L18	3.40 kg	FKM	9 mm / 5 %	24.40

* siehe Anschlüsse Seite U143