


Luftaufbereiter komplett mit Mano




DUO Luftaufbereiter mit Vierkant Manometer in MPa und automatischer Entleerung

Bestehend aus Filterregler und Oeler mit Befestigung und Manometer erhalten Sie eine komplette Einheit.

Maximaler Eingangsdruck 1 MPa,
 Regler Einstellbar 0.05-0.85 MPa,
 Filterelement 5 Mikron.

Artikel	Modell	Abläss	G1	A1	A2	A3	D1	Mano □	VP1
X00094886	AC20A-F02C	Auto. N.C.	G 1/4	177 mm	73 mm	83 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	116.00
X00212049	AC30A-F03C	Auto. N.C.	G 3/8	242 mm	86 mm	110 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	161.00
X00208370	AC40A-F04C	Auto. N.C.	G 1/2	278 mm	92 mm	145 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	196.50



TRIO Luftaufbereiter mit Vierkant Manometer in MPa und automatischer Entleerung

Bestehend aus einem Filter 5 Mikron, einem Regler 0.05-0.85 MPa mit Vierkant-Mano und einem Druckluftföler.

Alles inklusive Befestigung dicht montiert als Einheit.

Artikel	Modell	Abläss	G1	A1	A2	A3	D1	Mano □	VP1
X00094888	AC20-F02C	Auto. N.C.	G 1/4	141 mm	36 mm	126 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	132.00
X00259253	AC30-F03C	Auto. N.C.	G 3/8	194 mm	38 mm	167 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	176.00
X00221461	AC40-F04C	Auto. N.C.	G 1/2	226 mm	40 mm	220 mm	Ø 10 mm	0-1 MPa	196.40



Verbindungselement mit Befestigungslöchern

Dient als Verbindung und Befestigung für alle modularen FRL Elemente.

Artikel	Modell	Passend zu	VP1
X00077179	Y100T	Grösse 10	4.80
X00077177	Y200T	Grösse 20	5.45
X00077175	Y300T	Grösse 25 und 30	8.25
X00077173	Y400T	Grösse 40	7.00
X00077169	Y600T	Grösse 50 und 60	13.10