


# Membrantrockner für tiefen Taupunkt




## Klein-Membrantrockner für Taupunkt -20° C

Wenn Taupunkte garantiert werden müssen, die unter null liegen, sind die Membrantrockner ideal.

Trockner nicht zu gross dimensionieren, Vorfilter AMH vorsehen.



Artikel	Modell	Durchlass	G1	A1	A2	A3	A4	Reg-Luft	VP1
X00123965	IDG3-F02-S	31 l/min	G 1/4	140 mm	33 mm	73 mm	40 mm	6 l/min	451.15
X00096941	IDG5-F02-S	62 l/min	G 1/4	140 mm	33 mm	73 mm	40 mm	12 l/min	715.50



## Membrantrockner für Taupunkt -20/-40° C

Wenn Taupunkte garantiert werden müssen, die unter null liegen, sind die Membrantrockner ideal.

Trockner nicht zu gross dimensionieren, Vorfilter AMH vorsehen.

Artikel	Modell	Durchlass	G1	A1	A2	A3	A4	Reg-Luft	VP1
X00096929	IDG10-F02	125 l/min	G 1/4	187 mm	36 mm	83 mm	53 mm	25 l/min	1037.15
X00096934	IDG20-F02	250 l/min	G 1/4	212 mm	36 mm	113 mm	54 mm	50 l/min	1206.65
X00564528	IDG30L-F02	75 l/min*	G 3/8	293 mm	40 mm	82 mm	91 mm	25 l/min	1407.80

\*Taupunkt -40° C.



## Halter für Membrantrockner aus Stahlblech lackiert mit Schrauben

Artikel	Modell	Für Grösse	VP1
X00207927	BM59	IDG3, IDG5	20.35
X00004363	BM61	IDG10	19.80
X00207928	BM63	IDG20	21.25
X00008927	BM64	IDG30	23.80