

# Magnetventile Serie SY

## Zum Einklinken in Mehrfachgrundplatte



### Pilotgesteuerte Elektromagnetventile

Weichdichtende Schieber, Schmierung nicht erforderlich, Lebensdauer bis 70 Mio Zyklen.

Betriebsdruck: 2-7 bar  
Durchfluss Serie 3000: 350 NI/min  
Serie 5000: 830 NI/min

Maximale Frequenz: 3-5 Hz je nach Schema  
Spannung 24V DC mit LED Betriebsanzeige, IP67

Keine Stecker erforderlich, einfach nur in Mehrfach-Grundplatte einklinken.

Artikel	Schema	Typ	Beschreibung	Serie	VP1
X00701865		SY3100-5UF1	5/2-Wege monostabil	3000	84.75
X00701898		SY5100-5UF1	5/2-Wege monostabil	5000	96.35
X00701867		SY3200-5UF1	5/2-Wege bistabil	3000	131.00
X00701902		SY5200-5UF1	5/2-Wege bistabil	5000	142.60
X00701889		SY3300-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung geschlossen	3000	136.75
X00701906		SY5300-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung geschlossen	5000	150.25
X00701893		SY3400-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung offen	3000	136.75
X00701910		SY5400-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung offen	5000	150.25
X00719090		SY3500-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt	3000	136.75
X00719121		SY5500-5UF1	5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt	5000	150.25
X00701868		SY3A00-5UF1	2 x 3/2-Wege-Ventil (N.C. / N.C.)	3000	136.75
X00701914		SY5A00-5UF1	2 x 3/2-Wege-Ventil (N.C. / N.C.)	5000	150.25